



Zakład Produkcjno-Handlowo Usługowy

96-111 Kowiesy, Chojnata 23A

tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29

www.hakpol.pl

POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

Toyota LandCruiser 120

Toyota LandCruiser 150 Prado

03-09

09-

Nr katalogowy T/056

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.

Wymienię wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.

Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:

a) wskutek wypadku,
b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.

Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub wariantu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.

W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepek.


Przeznaczenie
Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyzaczep w warunkach i turystycznych.

Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepek.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązuje w użytkowaniu w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.



R = 3500 kg

D = 16,30 kN

S = 130 kg

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepek utrzymywać w należytych stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przyłącza musi być połączona z zaczepekem kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego np. w wyniku najechania, zaciępienia przeskoki, wykluczają dalszą eksploatację zaczepek.

Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczepek kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji. Naciśk pionowy na kulę zaczepek nie może przekroczyć 130 kg.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

Data produkcji:

mie: rok:

data sprzedaży:

mie: rok:

pieczęć sprzedawcy

F20 55R-01

Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812


Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
M	do masy pojazdu	biały, white
L	do światła kierunk. jazdy lewych	niebieski, blue
R	do światła kierunk. jazdy prawych	żółty, yellow
S1	do światła hamowania	czarny, green
S8L	do światła pozycyjnych lewych	czarny, black
S8R	do światła pozycyjnych prawych	brązowy, brown
+	inne światła przeciwmgiłowe	niebieski, blue

Moment skręcania dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.

Toyota LandCruiser 120
Toyota LandCruiser 150 Prado
03-09
NO CAT. T/056

INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

	M12x70x8.8	2x71		030	6SZ1
	M12x135x50	6x71			
	M12	8x71			
	M12	2x71			
	M12	2x71			

